

T5.140

Faz 5

AC | DC



T5.140 SEGMENTİNİN ÖTESİNDE

T5.140; zengin donanım özellikleri, sürekli değişken oranlı Auto Command veya çift kavrama teknolojili Dynamic Command şanzıman seçenekleri ile segmentinin ötesinde bir performans sergilemektedir. Güçlü motoru 130 HP nominal, 140 HP maksimum güç sunmakta; 1.300 d/dk gibi düşük bir motor devrinde 630 Nm tork üretebilmektedir.



FPT ÜRETİMİ ÇEVRE DOSTU MOTOR

T5.140 traktörlerdeki Faz 5 HI-eSCR 2 motor, çevre dostu emisyon sisteminin yanı sıra, sağladığı yakıt tasarrufu ve verimlilikle de ön plana çıkmaktadır. Premium donanımlarda sunulan ters fan sistemi ile, radyatör grubu en zor şartlarda dahi temiz tutulabilmektedir.



VERİMLİ ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ

T5.140 modeli; üst segment traktörlerde yer alan, sürekli değişken oranlı Auto Command (AC) ve Dynamic Command (DC) şanzıman alternatifleriyle sunulmaktadır. Tam otomatik şanzıman sürüş karakterine sahip, çift kavramalı 24 x 24 oranlı DC şanzımanda; debriyaja basmadan, çok fonksiyonlu levye ile kademe geçiş özelliği bulunmaktadır. Frene basıldığında otomatik debriyaj özelliği, otomatik rampa kalkış sistemi, tarla ve yol otomatik kullanım modları gibi özellikler operatöre büyük kolaylık sağlamaktadır.



ÜST DÜZEY FERAHLIK VE KONFOR



Dört direkli kabin tasarımı ve geniş iç hacmi ile T5.140, konforlu bir çalışma ortamı sunmaktadır. IntelliView™ IV Plus renkli ve dokunmatik ekranlı monitör, SideWinder™ II kumanda ünitesi, 5 farklı ayara sahip kabin süspansiyonu gibi donanımlar tüm modellerde standart olarak yer almaktadır. AC şanzımanlı modellerde, elektrikli konsol ayarı da yapılabilmektedir. Bluepower donanıma sahip modellerde ise; otomatik klima, 360 derece LED aydınlatma, DAB Bluetooth radyo, çift tepe lambası, Grammer lüks koltuk gibi zengin donanımlar operatör konfor ve rahatlığını en üst seviyeye çıkarmaktadır.

GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEM



5.600 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip T5.140 modelinde, hidrolik orta kol ve çift hatlı hidrolik römork freni standart olarak sunulmaktadır. Modelde 4'ü mekanik, 4'ü elektronik olarak kontrol edilen 8 adet hidrolik güç çıkışı yer almaktadır. Ayrıca 110 l/dk debili değişken oranlı ve yük sensörlü hidrolik pompa, güçlü hidrolik sistemin öne çıkan özelliklerindedir.

UYUMLU KUYRUK MİLİ

T5.140 modelinde 540, 540E ve 1.000 d/dk kuyruk mili hızları standart olarak sunulmaktadır. Otomatik kuyruk mili ve ekipman yüksekliğini belirleyebilme özelliği sayesinde, birçok farklı ekipmanla verimli çalışmalar yapılabilmektedir. Çamurluk üzeri hidrolik ve kuyruk mili kontrol tuşları da, ekipmanlı çalışmalarda kolaylık sağlamaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

T5.140 AC / DC

MOTOR

Marka / Model	FPT / NEF
Nominal Motor Gücü (ISO TR14396) (ECE R120) (HP)	130
Maksimum Motor Gücü (ISO TR14396) (ECE R120) (HP)	140
Nominal Motor Devri (d/dk)	2.200
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon	4 / 4,5 / Turbo-Intercooler
Valf Sayısı (adet)	4
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail
Maksimum Tork @ 1.300 d/dk (ISO TR14395) (Nm)	630
Emisyon Seviyesi	Faz 5
Motor Hız Yönetim Sistemi	Standart
Yakıt / AdBlue Deposu Hacmi (L)	180 / 19

ŞANZIMAN

Dişli Kutusu Tipi	Auto Command CVT / Dynamic Command - Çift Kavramalı
Vites Seçeneği	Sürekli Değişken (AC) / 24 x 24 (DC)
Maksimum Hız (km/h)	40
Minimum Hız (km/h)	0,02 (AC) / 0,2 (DC)
SideWinder™ II Kumanda Ünitesi	Standart
IntelliView™ IV Plus Renkli ve Dokunmatik Ekran	Standart
Terralock™ (Otomatik Diferansiyel Kilidi)	Standart
Terralock™ (Otomatik Çift Çeker Kumandası)	Standart

HİDROLİK

Çeki Kontrol Tipi	Elektronik
Çift Hatlı Hidrolik Römork Freni	Standart
Ek Güç Silindiri (adet)	2
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (kg)	5.600
Hidrolik Güç Çıkışı (tip / adet)	4 Elektronik + 4 Mekanik
Çamurluk Üstü Hidrolik Kontrol Kumandası	Standart

KUYRUK MİLİ

Kumanda Tipi	Elektro-Hidrolik
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E / 1000
Motor Devri @ 540 PTO Devri (d/dk)	1.969
Motor Devri @ 540E PTO Devri (d/dk)	1.546
Motor Devri @ 1000 PTO Devri (d/dk)	1.893
Otomatik Kuyruk Mili	Standart

ÖLÇÜLER

Dingil Açıklığı (mm)	2.490
Toplam Uzunluk (mm)	4.397
Toplam Yükseklik (mm)	2.100

AĞIRLIKLAR

Ek Ön Ağırlık (kg)	495
Ek Arka Ağırlık (adet x kg)	6 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız) (kg)	5.500

STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ

Ön - Arka	440/65R28 - 540/65R38
-----------	-----------------------

EK DONANIM ÖZELLİKLERİ

Ön Aks Süspansiyonu	İsteğe Bağlı
Uydu Destekli Otomatik Dümenleme Sistemi	İsteğe Bağlı

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.