

FORD TRUCKS

4145M EURO6



Her yükte birlikte

Teknik Özellikler		Yataksız Kabin				
Motor						
Tip	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm					
Hacim	12.740 cm ³					
Azami Güç (PS)	450 PS (330 kW) @ 1800 d/d					
Azami Tork	2500Nm @ 1000-1200 d/d (Off-Road Mod) 2300Nm @ 1300-1500 d/d (Normal Mod)					
Aktarma Organları						
Debriyaj	430 mm Tek Disk					
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	Otomatik: Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823					
Kademe Sayısı	16 ileri + 2 geri					
Aks Tahvil Oranı	4,08					
Akslar ve Süspansiyon						
Aks Konfigürasyonu	8x4					
Süspansiyon	Ön Parabolik Yaprak Yay / Mekanik arka süspansiyon					
Frenler						
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtılmalı Hava İşleme Ünitesi					
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler					
Frenler (Ön/Arka)	Ø430 mm x 45 mm - Disk Fren					
Motor Freni Gücü	max. 320 kW (Motor Seviyesi)					
Hidrolik Retarder	max. 450 kW / Sürekli 160 kW					
Yakıt & AdBlue Deposu						
Yakıt Deposu	315 L, Sağda, çelik					
SCR Tankı	55 L					
Şasi						
Kalınlık ve Malzeme	U profil, yüksek dayanımlı, 10 mm kalınlık, S500 MC malzeme					
Lastikler						
Ön Aks	315/80 R 22,5					
Arka Aks	315/80 R 22,5					
Jantlar	22.5X9.0 Çelik					
Teknik Uzunluklar						
Aks Mesafesi	5100 wb (wheelbase)					
Araç Uzunluğu	8883 wb (wheelbase)					
Ön Sarkıntı	1485 wb (wheelbase)					
Arka Sarkıntı	948 wb (wheelbase)					
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe	2050 wb (wheelbase)					
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe	3050 wb (wheelbase)					
3. ve 4. Dingiller Arası Mesafe	1350 wb (wheelbase)					
Araç Geniliği	2540 wb (wheelbase)					
Kabin Uzunluğu	1827 wb (wheelbase)					
Araç Yüksekliği	3108 wb (wheelbase)					
Dönüş Yarıçapı	11230 wb (wheelbase)					
Faydalı Şasi Boyu	6575 wb (wheelbase)					
Ağırlıklar (kg)		1.Aks	2.Aks	3.Aks	4.Aks	Toplam
4145M (Yataksız Kabin)	Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	8000	13400	13400	41900
	Boş Ağırlık*	3795	3389	2026	1895	11105
	Yüklenebilir Ağırlık	4205	4611	11374	11505	31695
	İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)	8000	8000	9500	9500	32000

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir. Ağırlık değerleri araç konfigürasyonuna göre değişmektedir.

STANDART DONANIM

- Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)
- Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)
- Sürücü Dikkat Takip Sistemi
- İleri Hareket Bilgilendirme Sistemi (MOIS)
- Geri Görüş Kamerası
- Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS)
- Alkol Kilidi Hazırlığı
- Trafik Levhası Tanıma Sistemi
- Lastik Basınç Takip Sistemi (TPMS)
- ABS'li ve ATC'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)
- Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS)
- Diferansiyel Kilidi
- 9" Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi (.Radyo / Bluetooth / USB (A Tip - C Tip) / Apple CarPlay / Android Auto / Uzaktan Kontrol)
- Kabin İçi İyileştirilmiş Ses ve Isı Yalıtımı
- Klima
- A Tipi ve C Tipi USB Çıkışı
- Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon
- Sürücü Emniyet Kemerini İkaz Sistemi
- Elektrikli Camlar & Far Yükseklik Ayarı
- Arka Cam
- Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumandalı Anahtar, 2 adet
- Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar
- HVO Uygunluğu
- Motordan Tahrikli PTO
- Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme
- Stepne Lastik / Jant
- EFB (240 Ah) Akü
- Ayarlanabilir Hava Kompresörü
- Dijital Takograf
- Kısa Tampon
- Ön Çeki Kancası

OPSİYONEL DONANIM

- Retarder
- Sulu Tip İlave Isıtıcı
- Çift Yolcu Koltuğu
- Arka Camsız
- Manuel Açılır Tavan
- 250L Çelik Yakıt Tankı (Sağ Taraf)
- 350L Alüminyum Yakıt Tankı (Sağ Taraf)
- 4750 mm Dingil Mesafesi
- Çift Çıkışlı PTO (Düşük ve Yüksek Oran)
- Flanşlı Direkt PTO(Tek Dişli)
- Flanşsız Direkt PTO(Tek Dişli)
- Flanşlı Ofset PTO (Çift Dişli)
- Flanşsız Ofset PTO (Çift Dişli)
- Elektro-Hidrolik Kabin Devirme
- 28T Kauçuk Süspansiyon
- LED Ön Farlar
- AGM Akü
- Soğuk İklim Paketi
- Arka Çeki Kancası

Opsiyonel donanımlar, bazı kombinasyonlar veya versiyonlarda sunulamayabilir. Detaylı bilgi için yetkili bayilerimize danışınız.



Her yükte birlikte